Lovol M754 Kabine

Lovol Traktor Modell M754 Stage V mit Kabine



Der neue LOVOL M754

Stage V Traktors

verfügt über einen

effizienten 4
Zylinder-Dieselmotor



von Doosan mit Direkteinspritzung. Die robusten **75 PS**Traktoren sind für den **schweren landwirtschaftlichen Einsatz**und eine lange Lebensdauer mit einem stärkeren Chassis und
synchronisiertem Getriebe ausgestattet. Der **niedrige Kraftstoffverbrauch** und das hohe Drehmoment sorgen für
effektives und energiesparendes Arbeiten. Der **stabile und zuverlässige Motor** ist so konstruiert, dass Wartung und
Reparaturen einfach auszuführen sind. Die Hinterachse ist mit
einem Planetengetriebe, einem Differentialmechanismus und
Nassbremse ausgestattet und zeichnet sich durch hohe
Haltbarkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit aus. Die Kabine
ist mit Klimaanlage, Radio und Arbeitsscheinwerfern
ausgestattet.• Sicherheitskabine mit Heizung, Klimaanlage und
Radio

- 4-Zylinder Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Höhenverstellbares Zugmaul
- Kotflügelverbreiterung hinten
- Kotflügel vorne schwenkbar
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter
- STVZO-Straßenzulassung
- 40km/h Schnellgang

Motor	4-Zylinder, Doosan D24
Emissionsnorm	Stage V / EPA4F / Abgasnorm V
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung (kw/PS)	55 kW / 75 PS
Nenndrehzahl (U/min)	2.400
Maximales Drehmoment (Nm)	300 (1.400r)
Hubraum (cm³)	2.392
Luftansaugweg	Integriert
Abluftweg	Vertikal
Fassungsvermögen Tank (l)	60l
Getriebe	Wendeschaltung, 4 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Übertragung	Planetengetriebe
Differenzialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Allrad-Nassscheibenbremse
Feststellbremse	Unabhängige Handbremse
Geschwindigkeit	2 Fahrstufen bis 38 km/h
Allradschaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min rechtsdrehend
Hydraulische Lenku	ng: 23 l/min
Arbeitshydraulik	: 42 l/min
Hebemodus:	Regelhydraulik

Hydr. Mehrwege- Schieberventil:	2 Paar
Hebekapazität:	≥ 1.950 kg am Aufhängepunkt
Lenkung:	Hydraulische Servolenkung
Steuergeräte:	2 DW hinten

Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz
Heizung/ Gebläse, Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und
hinten, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer,
Scheibenwaschanlage, Radio mit USB, Dachfenster mit
Sonnenschutz, Uhr und Rundumleuchte

Gesamtlänge	4.105 mm
Breite	1.830 mm
Höhe je nach Bereifung	2.910 mm
Radstand	2.070 mm
Bodenfreiheit	360 mm
Wenderadius	4.300 mm
Eigengewicht	2.980 kg
Max. Anhängelast ungebremst	1.000 kg
Max. Anhängelast gebremst	4.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	4.450 kg
Achslast vorne	1.600 kg
Achslast hinten	2.850 kg

Standardreifen:

vorne 300/70-R20, 380/85 R30 hinten

^{*} Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Radsatz Ackerstollen-Bereifung

Serienmäßig: vorne 300/700-R20, hinten: 380/85 R30





Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung

Radgewichte Satz 4x45kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle

Frontkraftheber — Art. Nr. FKH-M504: FH
10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I
hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive
Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit
Spindeloberlenker M30



Frontzapfwellengetriebe - Art. Nr. FZM-

M504: mit Anschlusskit 1000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Hydraulik

Hydraulik-Kit I - Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung

Schnellfanghaken Kat. II

Unterlenkerkugel Kat. II

Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer Anhängebock - Art.Nr. 00364030-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **manuell** – Art.Nr. 033305011-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **Automatik** – Art.Nr. 033301121-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock (00364030-A23 erforderlich)

Frontlader





Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit

Euroschnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3.

Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-

Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.

max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg

max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg

max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg

Kippwinkel: 69°

Schwingungsdämpfer

Unser umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.de.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme — Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm - 8 Zinken - Gewicht: 100kg- Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160

Krokodilschaufel Mini 140 cm, 228 kg, 0,50 m³, 7 Zinken – Art.Nr. SBWG140

- **Krokodilschaufel Mini 150 cm,** 236 kg, 0,54 m³, 7 Zinken Art.Nr. SBWG150
- **Krokodilgebiss 140 cm**, 255 kg, 0,77 m³, 7 Sicheln/8 Zinken Art.Nr. MFWG140
- **Krokodilgebiss 160 cm,** 300 kg, 0,88 m³, 7 Sicheln/8Zinken Art.Nr. MFWG160