Lovol P1025 Bügel

LOVOL Traktor Modell P1025 mit Bügel (25 PS)

(Erhältlich mit 8+8 Synchrongetriebe oder Hydrostat)

Der **LOVOL P1025** ist kostengünstig, bequem zu bedienen und komfortabel zu fahren. Er kann mit einer Vielzahl von Maschinen und Anbaugeräten kombiniert werden, z.B. mit Frontladern, Heckbaggern, Rasenmähern, Kehrmaschinen und Bodenfräsen. Er erfüllt die Anforderungen der Rasenpflege, kleineren landwirtschaftlichen Projekten, des Gartenbaus, in Gewächshäusern und anderen Arbeiten.

Der Allrad betriebene **25 PS-**Traktor verfügt über einen vibrations- und geräuscharmen **3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor mit Turbolader (**Hubraum: 1.267 ccm) und hocheffizientem Donaldson-Luftfilter. Er ist **wahlweise mit 8+8 synchronisierte Gangschaltung oder Hydrostat-Getriebe** erhältlich. Das neue Design der Karosserie ist für eine komfortable Bedienung ausgelegt: eine flache Plattform, verstellbares Lenkrad, LED-Beleuchtung, LDC-Instrument und ergonomisch anpassbare Arm- und Rückenlehnen erlauben dem Fahrer auch lange Arbeitszeiten.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem **LOVOL P1025 Prospekt.**

Aus Sicherheitsgründen muss bei der Bügelversion ein **OPG (Operator Protective Guard) Bügel** verwendet werden, sobald ein Frontlader angebaut ist.

- 3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor (Stage V)
- Leistung: 18,4 kW/ 25 PS

- • Allrad zuschaltbar für zusätzliche Traktion und Zugkraft auf nassen Straßen
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck: 2 x DW
- • Zwischenachszapfwelle
- • Hocheffizienter und leicht zu wartender Donaldson-Luftfilter
- • Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen (32 l) für bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Arbeiten
- • Einfach zu steuernde Shuttle-Schaltung
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • StVZO-Straßenzulassung

Fahrerplattform

- • Überrollschutzbügel, klappbar, mit allen EU-Zertifizierungen
- • Ergonomischer, gefederter Grammer Fahrersitz mit verstellbarer Arm- und Rückenlehne
- • Verstellbare Lenksäule
- • Farbcodierte Bedienhebel für intuitivere Bedienung
- • Intuitives, zuverlässiges und wasserdichtes LCD-Instrument
- • Altersbeständiges beleuchtetes Display, ideal für Nachtbetrieb
- • Ebene Fahrerplattform für einfachen Ein- und Ausstieg und hohe Bodenfreiheit
- • Mehrere USB-Schnittstellen
- • 12-Volt-Steckdose

Typ	3-Zylinder **Yanmar** Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel

Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	18,4 kW / 25 PS
Hubraum	1.267 cm³
Nenndrehzahl	2.600 U/min.
Tankinhalt	32 l
Getriebe	**Synchrongetriebe mit 8+8 Gängen oder Hydrostat in 3 Gruppen**
Kupplung	trocken, einfachwirkend
Allradschaltung:	mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre:	mechanische Verriegelung
Bremssystem:	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit:	1.47-23 km/h (Schaltgetriebe) 0-6/0-10,3/0-20 km/h (HST)
Arbeitshydraulik	17 l/min.
Steuergerät	2 DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	700 kg Hubkraft
Hydraulik-Regelung	Lageregelung
Ausführung	1 3/8″ 6-Zahn
Heckzapfwelle	540/1.000 U/min rechtsdrehend
Eigengewicht	1.090 kg
max. Anhängelast ungebremst max. Anhängelast gebremst	1.050 kg 3.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.750 kg
Achslast vorne	1.050 kg
Achslast hinten	1.080 kg
Gesamtlänge	2.708 mm
Breite je nach Bereifung	1.000 mm
Höhe je nach Bereifung	1.489 mm – 1.522 mm

Radstand	1.522 mm
Spurbreite vorne/hinten	835 mm / 790 mm
Bodenfreiheit	250 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung  vorne 6.00-12, hinten 8.3-20
Radsatz Rasen-Bereifung  vorne 23×8.50-12,hinten 33×12.5-15
Radsatz Industrie-Bereifung  vorne 23×8.50-12,hinten12-16.5
Radgewichte
Frontgewichte
Frontkraftheber & Frontzapfwelle: doppeltwirkend, Kuppeldreieck, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken
Hydraulik: Hydraulik-Kit I, Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
Maulkupplung/ Kugeleinsatz: Kugelkopf-Kupplung

Frontlader: Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euroschnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A. Kippwinkel: 69°

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite **wsm-maschinen.com**.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16 
Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-  HO130
Krokodilschaufel Mikro 120 cm, 138 kg, 0,25 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG120
Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120
Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140

LOVOL P1025 Prospekt



download
Produktvideo LOVOL P1025