

Lovol P1025 Bügel

Lovol Traktor Modell **P1025** mit Bügel (25 PS)

(Erhältlich mit 8+8 Synchrongetriebe oder Hydrostat)

Der **LOVOL P1025** ist kostengünstig, bequem zu bedienen und komfortabel zu fahren. Er kann mit einer Vielzahl von Maschinen und Anbaugeräten kombiniert werden, z.B. mit Frontladern, Heckbaggern, Rasenmähern, Kehrmaschinen und Bodenfräsen. Er erfüllt die Anforderungen der Rasenpflege, kleineren landwirtschaftlichen Projekten, des Gartenbaus, in Gewächshäusern und anderen Arbeiten.

Der Allrad betriebene **25 PS-Traktor** verfügt über einen vibrations- und geräuscharmen **3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor mit Turbolader** (Hubraum: 1.267 ccm) und hocheffizientem Donaldson-Luftfilter. Er ist **wahlweise mit 8+8 synchronisierte Gangschaltung oder Hydrostat-Getriebe** erhältlich. Das neue Design der Karosserie ist für eine komfortable Bedienung ausgelegt: eine flache Plattform, verstellbares Lenkrad, LED-Beleuchtung, LDC-Instrument und ergonomisch anpassbare Arm- und Rückenlehnen erlauben dem Fahrer auch lange Arbeitszeiten.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem [Lovol P1025 Prospekt.](#)

- • 3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor (Stage V)
- • Leistung: 18,4 kW/ 25 PS
- • Allrad zuschaltbar für zusätzliche Traktion und Zugkraft auf nassen Straßen
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten

- • Hydraulik-Anschluss Heck: 2 x DW
- • Zwischenachszapfwelle
- • Hocheffizienter und leicht zu wartender Donaldson-Luftfilter
- • Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen (32 l) für bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Arbeiten
- • Einfach zu steuernde Shuttle-Schaltung
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • StVZO-Straßenzulassung

Fahrerplattform

- • Überrollschutzbügel, klappbar, mit allen EU-Zertifizierungen
- • Ergonomischer, gefederter Grammer Fahrersitz mit verstellbarer Arm- und Rückenlehne
- • Verstellbare Lenksäule
- • Farbcodierte Bedienhebel für intuitivere Bedienung
- • Intuitives, zuverlässiges und wasserdichtes LCD-Instrument
- • Altersbeständiges beleuchtetes Display, ideal für Nachtbetrieb
- • Ebene Fahrerplattform für einfachen Ein- und Ausstieg und hohe Bodenfreiheit
- • Mehrere USB-Schnittstellen
- • 12-Volt-Steckdose

Typ	3-Zylinder Yanmar Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	18,4 kW / 25 PS
Hubraum	1.267 cm ³

Nenndrehzahl	2.600 U/min.
Tankinhalt	32 l
Getriebe	Synchrongetriebe mit 8+8 Gängen oder Hydrostat in 3 Gruppen
Kupplung	trocken, einfachwirkend
Allradschaltung:	mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre:	mechanische Verriegelung
Bremssystem:	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit:	1.47-23 km/h (Schaltgetriebe) 0-6/0-10,3/0-20 km/h (HST)
Arbeitshydraulik	17 l/min.
Steuergerät	2 DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	700 kg Hubkraft
Hydraulik-Regelung	Lageregelung
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540/1.000 U/min rechtsdrehend
Eigengewicht	1.090 kg
max. Anhängelast ungebremst	1.050 kg
max. Anhängelast gebremst	3.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.750 kg
Achslast vorne	1.050 kg
Achslast hinten	1.080 kg
Gesamtlänge	2.708 mm
Breite je nach Bereifung	1.000 mm
Höhe je nach Bereifung	1.489 mm – 1.522 mm
Radstand	1.522 mm
Spurbreite vorne/hinten	835 mm / 790 mm
Bodenfreiheit	250 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung



vorne 6.00-12, hinten 8.3-20

Radsatz Rasen-Bereifung



vorne 23×8.50-12, hinten 33×12.5-15

Radsatz Industrie-Bereifung



vorne 23×8.50-12, hinten 12-16.5

Radgewichte

Frontgewichte

Frontkraftheber & Frontzapfwelle: doppelwirkend, Kuppeldreieck, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken

Hydraulik: Hydraulik-Kit I, Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung

Maulkupplung/ Kugeleinsatz: Kugelkopf-Kupplung

Frontlader: Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A.
max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A.
max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A.
Kippwinkel: 69°

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.com.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg – Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 120 cm, 138 kg, 0,25 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG120

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m ³ , 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120

Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m ³ , 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140

[Lovol P1025 Prospekt](#)



[download](#)