

Lovol P2040 Bügel

Lovol Traktor Modell **P2040** mit Bügel (40 PS)

(Erhältlich mit 8+8 Synchrongetriebe oder Hydrostat)

Der **LOVOL P2040** mit 40 PS ist kostengünstig, bequem zu bedienen und komfortabel zu fahren. Er kann mit einer Vielzahl von Maschinen und Anbaugeräten kombiniert werden, z.B. mit Frontladern, Heckbaggern, Rasenmähern, Kehrmaschinen und Bodenfräsen. Er erfüllt die Anforderungen der Rasenpflege, kleineren landwirtschaftlichen Projekten, des Gartenbaus, in Gewächshäusern und anderen Arbeiten.

Der Allrad betriebene **40 PS**-Traktor aus der P2000er-Serie verfügt über einen vibrations- und geräuscharmen **3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor** (Hubraum: 1.568 cm³) und hocheffizientem Donaldson-Luftfilter. Er ist **wahlweise mit 8+8 synchronisierte Gangschaltung oder Hydrostat-Getriebe** erhältlich. Das neue Design der Karosserie ist für eine komfortable Bedienung ausgelegt: eine flache Plattform, verstellbares Lenkrad, LED-Beleuchtung, LDC-Instrument und ergonomisch anpassbare Arm- und Rückenlehnen erlauben dem Fahrer auch lange Arbeitszeiten.

- • 3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor (Stage V)
- • Leistung: 29,4 kW/ 40 PS
- • Allrad zuschaltbar für zusätzliche Traktion und Zugkraft auf nassen Straßen
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck: 2 x DW
- • Zwischenachszapfwelle
- • Hocheffizienter und leicht zu wartender Donaldson-

Luftfilter

- • Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen (42 l) für bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Arbeiten
- • Einfach zu steuernde Shuttle-Schaltung
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitzen
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • Frontzapfwelle nachrüstbar
- • Elektrisches Gaspedal
- • StVZO-Straßenzulassung

Fahrerplattform

- • Überrollschutzbügel, klappbar, mit allen EU-Zertifizierungen
- • Ergonomischer, gefederter Grammer Fahrersitz mit verstellbarer Arm- und Rückenlehne
- • Verstellbare Lenksäule
- • Farbcodierte Bedienhebel für intuitivere Bedienung
- • Intuitives, zuverlässiges und wasserdichtes LCD-Instrument
- • Altersbeständiges beleuchtetes Display, ideal für Nachtbetrieb
- • Ebene Fahrerplattform für einfachen Ein- und Ausstieg und hohe Bodenfreiheit
- • Mehrere USB-Schnittstellen
- • 12-Volt-Steckdose

Typ	3-Zylinder YANMAR Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	29,4 kW/ 40 PS
Hubraum	1.568 cm ³

Nenndrehzahl	2.500 U/min
Tankinhalt	42 Liter
Getriebe	Synchrongetriebe mit 8+8 Gängen oder Hydrostat in 3 Gruppen
Kupplungsart:	trocken, einfachwirkend
Allradschaltung:	mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre:	mechanische Verriegelung
Bremssystem:	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit:	1.93-24 km/h (Synchrongetriebe) 0-6/0-10/0-23 km/h (Hydrostat)
Arbeitshydraulik	25 l/min.
Steuergerät	2 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	910 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Lageregelung
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540/1.000 U/min rechtsdrehend
Eigengewicht	1.520 kg
max. Anhängelast ungebremst	1.500 kg
max. Anhängelast gebremst	2.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg
Achslast vorne	1.400 kg
Achslast hinten	1.550 kg

Gesamtlänge	3.033 mm
Breite je nach Bereifung	1.288 mm
Höhe je nach Bereifung	2.513 mm – 2.556 mm

Radstand	1.700 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.080 mm / 1.010 mm
Bodenfreiheit	293 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung



Radsatz Rasen-Bereifung

Radsatz Industrie-Bereifung



Radgewichte

Frontgewichte

Frontkraftheber: doppelwirkend, Kuppeldreieck, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken

Frontzapfwelle: Frontzapfwellengetriebe mit Anschlusskit 1.000 U/min rechtsdrehend, n Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Hydraulik: Hydraulik-Kit I, Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung

Maulkupplung/ Kugeleinsatz:

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock manuell
Kugelpkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock

Frontlader: Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A.
max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A.
max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A.
Kippwinkel: 69°

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.com.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 120 cm, 138 kg, 0,25 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG120

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140
Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120
Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140