

Lovol P4110

Lovol Traktor Modell P4110 mit Kabine (110 PS)

- • 4-Zylinder Dieselmotor (Stage V)
- • Leistung: 81 kW / 110 PS
- • Allrad zuschaltbar
- • Hydraulisches Wendegetriebe mit Power Shift 18V/18R
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck: 3 x DW
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne schwenkbar
- • AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • Frontzapfwelle nachrüstbar
- • Elektrisches Gaspedal
- • 2-Kreis Druckluftbremsanlage
- • StVZO Straßenzulassung
- • Ackerstollenbereifung: vorne 380/70R24, hinten 520/70R34

Fahrerplattform

- • Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung und Gebläse
- • Klimaanlage
- • Grammer Fahrersitz
- • Beifahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • LED-Arbeitsscheinwerfer 4x vorne und 2 x hinten

- • Innenbeleuchtung
- • Scheibenwischer
- • Scheibenwaschanlage
- • Heckscheibenwischer
- • Radio mit USB
- • Uhr
- • Sonnenblende
- • Verstellbare Lenksäule
- • Farbcodierte Bedienhebel
- • Mehrere USB-Schnittstellen
- • 12-Volt-Steckdose

Typ	4-Zylinder Weichai-Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	81 kW/ 110 PS
Hubraum	4.580 cm ³
Nenndrehzahl	2.400 U/min
Tankinhalt	140 Liter
Getriebe	Hydraulisches Wendegetriebe
Gänge	18V/18R Power Shift
Kupplung	Mehrscheiben-Nasskupplung
Allradschaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradschaltung beim Bremsen
Differentialsperre hinten	elektrische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	bis 40 km/h im Schnellgang
Arbeitshydraulik	65 Liter
Steuergeräte	3 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. II

Hubkraft Heckkraftheber	2.400 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Unabhängige Lage- und Zu widerstandsregelung
Ausführung:	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle:	540/1.000 U/min rechtsdrehend
Eigengewicht	4.800 kg
max. Anhängelast ungebremst	k. A.
max. Anhängelast gebremst	k. A.
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	k. A.
Achslast vorne	k. A.
Achslast hinten	k. A.
Gesamtlänge	4.900 mm
Breite je nach Bereifung	2.175 mm
Höhe je nach Bereifung	2.770 mm
Radstand	2.470 mm
Spurbreite	bis 1.720 mm / bis 2.030 mm
Bodenfreiheit	430 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*



Radsatz Ackerstollen-Bereifung

Frontkraftheber: doppelwirkend, Unterlenker Kat. I
hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken

Frontzapfwelle: Frontzapfwellengetriebe mit Anschlußkit 1.000
U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung,
elektrohydraulische Startsteuerung

Hydraulik: Schnellfanghaken Kat. II

Maulkupplung/ Kugeleinsatz: Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock Automatik

Frontlader: Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A.
max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A.
max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A.
Kippwinkel: 69°

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.com.



Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme