Lovol P5130

LOVOL Traktor Modell P5130 mit Kabine (130 PS)

- • 4-Zylinder Dieselmotor (Stage V)
- • Leistung: 96 kW / 130 PS
- • Allrad zuschaltbar
- • Hydraulisches Wendegetriebe mit Power Shift 45V/15R
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre
- • Hydraulik-Anschluss Heck: 3 x DW + 1 EW
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne schwenkbar
- • AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • Frontzapfwelle nachrüstbar
- • Elektrisches Gaspedal
- • 2-Kreis-Druckluftbremsanlage
- • StVZO-Straßenzulassung
- • Ackerstollenbereifung: vorne 380/70R28, hinten 520/70R38

Fahrerplattform

- • Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung und Gebläse
- • Klimaanlage
- • Grammer Fahrersitz
- • Beifahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • LED-Arbeitsscheinwerfer 4 x vorne und 2 x hinten
- • Innenbeleuchtung

- Scheibenwischer
- Scheibenwaschanlage
- Heckscheibenwischer
- Radio mit USB
- Uhr
- Sonnenblende
- Verstellbare Lenksäule
- Farbcodierte Bedienhebel
- Mehrere USB-Schnittstellen
- 12-Volt-Steckdose

Typ	4-Zylinder Weichai-Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	96 kW / 130 PS
Hubraum	4.600 cm^3
Nenndrehzahl	2.200 U/min
Tankinhalt	180 l
Getriebe	Hydraulisches Wendegetriebe
Gänge	45V/15R Power Shift
Kupplung	Mehrscheiben-Nasskupplung
Allradschaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradschaltung beim Bremsen
Differentialsperre hinten	elektrische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	0,34 – 39,5 km/h
Arbeitshydraulik	70 l/min
Steuergeräte	3 x DW + 1 x EW
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. II
Hubkraft Heckkraftheber	2.400 kg am Kuppelpunkt

Hydraulik-Regelung	Elektrische Hubwerksregelung
Ausführung	1 3/8″ 6-Zahn
Heckzapfwelle	540/1.000 U/min rechtsdrehend
Eigengewicht	5.472 kg
max. Anhängelast ungebremst max. Anhängelast gebremst mit Auflaufbremse max. Anhängelast gebremst mit Druckluftbremse	 2.100 kg 8.000 kg 24.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	8.000 kg
Achslast vorne	3.200 kg
Achslast hinten	4.800 kg
Gesamtlänge	5.087 mm
Breite je nach Bereifung	2.250 mm
Höhe je nach Bereifung	2.965 mm
Radstand	2.560 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.864 mm / 1.734 mm
Bodenfreiheit	478 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*



Radsatz Ackerstollen-Bereifung

Frontkraftheber: doppeltwirkend, Unterlenker Kat. II, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken
Frontzapfwelle: Frontzapfwellengetriebe mit Anschlusskit 1.000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Hydraulik: Schnellfanghaken Kat. II, Unterlenker Kat. I (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung/ Kugeleinsatz: Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock Automatik
Frontlader: Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euroschnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A. Kippwinkel: 69°

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite **wsm-maschinen.de**.



Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme